

Systemmanagement und Sicherheit

6. Übung

Arbeiten Sie für die mit `root` auszuführenden Aufgaben auf einer virtuellen Maschine, im folgenden stets VM genannt. Der Link steht auf der Systemmanagement-Webseite bereit.

Loggen Sie sich auf der VM als `root` ein.

In der VM gibt es die Editoren `ee`, `vi` und `nano`, wobei `ee` der einfacher zu bedienende Editor sein könnte (die beim `ee` eingeblendete Hilfe verwendet das \wedge -Symbol für die `Strg`-Taste).

Aufgabe 1 (User-Accounts (1))

Legen Sie sich auf der VM einen eigenen persönlichen Login-Account an. Benutzen Sie hierfür Ihren Benutzernamen aus dem STL-Labor.

Siehe auch das FreeBSD-Handbook *Users and Basic Account Management*.

Setzen Sie für die folgende Aufgabe für `joe` Ihren Benutzernamen ein. Jedes Teammitglied soll dies für seinen Loginnamen durchführen.

Hier nun *beispielhaft* die Vorgehensweise für den Benutzer `joe`

- legen Sie eine neue Gruppe `joe` an,
- legen Sie einen neuen Benutzer `joe` an, dieser soll als Hauptgruppe die Gruppe `joe` haben; hierbei ist `vipw` zu benutzen
- geben Sie `joe` ein Homeverzeichnis und ein Passwort
- testen Sie den neuen Account mit Hilfe von `su` und `id`
- loggen Sie sich als `joe` auf der VM ein
- schreiben Sie als `joe` ein C-Programm, das die numerische User-ID und den Inhalt der Umgebungsvariable `PATH` ausgibt.

Legen Sie einen weiteren Benutzer `joeX` mit Hilfe des `adduser` Kommandos an.

Legen Sie einen weiteren Benutzer `joey` mit Hilfe des `pw` Kommandos an.

Aufgabe 2 (User–Accounts (2))

Legen Sie mit Hilfe des `adduser`–Kommandos (Option `-f`) und einem von Ihnen geschriebenen Skript 50 Benutzer an, die (wie `joe` in Aufgabe 1) nun

- `joe01, …, joe50` heißen,
- Passwörter `passjoe01, …, passjoe50` haben,
- Homeverzeichnisse `/home/joe01, …, /home/joe50` besitzen
- als Login-Shell `/bin/tcsh` benutzen.

Bei dieser Aufgabe ist das `jot` Programm hilfreich. Siehe etwa das Ergebnis von

```
jot -w %02d 20 1 20
```

Aufgabe 3 (User–Accounts (3))

Erweitern Sie Ihr Skript aus Aufgabe 2, damit es sicherere Passwörter generiert.

Wenn Sie sicherere Passwörter generieren möchten, nutzen Sie

```
openssl rand -base64 6
```

Aufgabe 4 (at–Kommando)

Benutzen Sie als User `joe01` das `at`–Kommando, um einen Befehl in der Zukunft ausführen zu lassen. Mit dem `mailx` Kommando können Sie die e–Mail lesen, die die Standardausgabe des ausgeführten Kommandos enthält.

Aufgabe 5 (crontab–Kommando)

Benutzen Sie als User `joe01` das `crontab`–Kommando, um einen Befehl periodisch ausführen zu lassen.

Aufgabe 6 (limit/ulimit)

Diese Aufgabe kann in der VM oder dem `isl`–Rechner gelöst werden.

Mit Hilfe der Shell-Kommandos `limit` (aus der C-Shell) bzw. `ulimit` (aus der Bourne-Shell) können Prozesslimits gesetzt werden. Sie finden eine Beschreibung zu den Kommandos innerhalb der Manualpages zu `csch` und `sh`.

Setzen Sie ein Filesize-Limit, das Sie mutwillig mit dem `yes`-Kommando überschreiten wollen.

Setzen Sie ein CPU-Time-Limit, das Sie mutwillig mit einem eigenen C-Programm überschreiten wollen. Das C-Programm soll das `SIGXCPU` Signal abfangen und sich freiwillig beenden.

Setzen Sie die Limits mit beiden Programmen (`limit` und `ulimit`).

Zählen Sie die Anzahl Ihrer aktiven Prozesse mit Hilfe von `ps` und `wc`. Setzen Sie ein knapp darüber liegendes Limit für die maximale Anzahl an Prozessen, das Sie dann durch im Hintergrund zu startende Prozesse zu überschreiten versuchen.

Beachten Sie hierbei, dass

- `root` die maximale Anzahl von Prozessen beliebig überschreiten darf
- die Überschreitung dieses Limits in der `/var/log/messages` Datei protokolliert wird

Aufgabe 7 (Service aktivieren (`inetd/telnet`))

Für dieses Aufgabe benötigen Sie die VM mit `root`-Zugang.

In der VM ist der `inetd` Server installiert. Dies ist der Internet-Superserver, der Ports für konfigurierte Dienste öffnet und beim Eintreffen einer Client-Nachricht für den Aufruf des entsprechenden Protokollservers sorgt.

Sorgen Sie dafür, daß er beim Booten aufgerufen wird. Hierzu setzen Sie die Umgebungsvariable `inetd.enable` in `/etc/rc.conf`.

Erzwingen Sie durch ein geeignetes `shutdown`-Kommando, daß die Maschine nach 1 Minute bootet. Überprüfen Sie danach, daß der `inetd` Server nach dem Booten läuft.

Editieren Sie die Datei `/etc/inetd.conf` derart, daß die Zeile für den Service `telnet` aktiv ist. Senden Sie dem `inetd` Server ein HUP-Signal, damit er seine Konfigurationsdatei erneut liest.

Überprüfen Sie mittels eines mittels `netstat`, daß der `telnet`-Port vorhanden ist.

Überprüfen Sie den `telnet`-Service mit einem Login-Vorgang mittels `telnet` von `isl-g-01` (beachten Sie, daß ein `root`-Login via `telnet` nicht möglich ist).

Aktivieren Sie weitere Services

- `daytime`-Service

- FTP-Service
- talk-Service

und überprüfen Sie erst deren Lauffähigkeit erst mit `netstat` und danach deren Funktionalität mit einem geeigneten Client.